

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Bbox NG-r1 (Fast5330b-r1)		
Fabricant	NetBit Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong	
Référence du modèle	NBSE24120200HE	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,0 A	
Puissance de sortie	24,0 W	
Rendement moyen en mode actif	86,9%	
Rendement à faible charge (10%)	83,3%	
Consommation électrique hors charge	0,08 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Bbox NG-r1 (Fast5330b-r1 v2)		
Fabricant	Moso Power supply Technology Co., Ltd Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaimang Songbai Road, Nanshan District, S, Shenzhen, Guangdong 518108, P.R. China	
Référence du modèle	MSG-V2000ER120-034ED-DE	
Tension d'entrée	100-240 or 200-240 V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,0 A	
Puissance de sortie	24,0 W	
Rendement moyen en mode actif	87,2%	
Rendement à faible charge (10%)	83,8%	
Consommation électrique hors charge	0,06 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Bbox NG-r1 (Fast5330b-r1 v3)		
Fabricant	NetBit Electronics Limited Unit 1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong	
Référence du modèle	NetBit NB524M120200VE	
Tension d'entrée	200-240 V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60 Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,0 A	
Puissance de sortie	24,0 W	
Rendement moyen en mode actif	88,2%	
Rendement à faible charge (10%)	84,2%	
Consommation électrique hors charge	0,06 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Modem Bbox Fibre – Wi-Fi* 6 (FAST 5688b BTEL) et du produit Modem Bbox Fibre – Bbox Wi-Fi* 6E (F5688b-v2)		
Fabricant	NetBit Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong	
Référence du modèle	NB542D120350M2	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	3,5 A	
Puissance de sortie	42,0 W	
Rendement moyen en mode actif	89,4%	
Rendement à faible charge (10%)	87,7%	
Consommation électrique hors charge	0,05 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Modem Bbox Fibre – Wi-Fi* 6 (FAST 5688b BTEL) et du produit Modem Bbox Fibre – Bbox Wi-Fi* 6E (F5688b-v2)		
Fabricant	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD. Xinghui Industrial Park, Gushu No. 28th, Xixiang Town, Baoan Shenzhen, Guangdong P.R. CHINA	
Référence du modèle	ADS-420C-12N-2 12042E-H	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	3,5 A	
Puissance de sortie	42,0 W	
Rendement moyen en mode actif	89,4%	
Rendement à faible charge (10%)	87,8%	
Consommation électrique hors charge	0,06 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Modem Bbox Fibre – Bbox Wi-Fi* 6E (F5688b-v2)		
Fabricant	NetBit Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong	
Référence du modèle	Netbit NB542D120410M2	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	4,1 A	
Puissance de sortie	49,2 W	
Rendement moyen en mode actif	89,4%	
Rendement à faible charge (10%)	88,7%	
Consommation électrique hors charge	0,05 W	

Informations sur le bloc d'alimentation des produits Bbox Wi-Fi* 6 (PRV36AX3498) et Bbox Wi-Fi* 7 ou Bbox Wi-Fi 7 (GP3608E34)		
Fabricant	Leader Electronics Inc. BF , No 138, Lane 235, Baoqiao Road, Xindian Dist., New Taipei City 23145, Taiwan, R.O.C	
Référence du modèle	MU304Y120260-CS	
Tension d'entrée	100-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,5 A	
Puissance de sortie	30,0 W	
Rendement moyen en mode actif	89,4%	
Rendement à faible charge (10%)	85,5%	
Consommation électrique hors charge	0,07 W	

Informations sur le bloc d'alimentation des produits Bbox Wi-Fi* 6 (PRV36AX3498) et Bbox Wi-Fi* 7 ou Bbox Wi-Fi 7 (GP3608E34)		
Fabricant	Universal Microelectronics Co., Ltd. 3,277th Rd., Taichung Industrial Park, Taichung, Taiwan, R.O.C.	
Référence du modèle	UP0301T-12PE	
Tension d'entrée	100-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,5 A	
Puissance de sortie	30,0 W	
Rendement moyen en mode actif	88,8%	
Rendement à faible charge (10%)	85,8%	
Consommation électrique hors charge	0,04 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi AC (Air 4830) et du produit Répéteur Bbox Wi-Fi S (Air 4830)		
Fabricant	Huizhou MOSO Energy Technology Co., Ltd. Hongda International Industrial City, Luoyang Town, Boluo county, Huizhou City, Guangdong 516100, China	
Référence du modèle	MSA-C1000CS12-0-12A-DE	
Tension d'entrée	100-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	1,0 A	
Puissance de sortie	12,0 W	
Rendement moyen en mode actif	89,7%	
Rendement à faible charge (10%)	75,1%	
Consommation électrique hors charge	0,07 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi* 6 (F288b)		
Fabricant	NetBit Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong	
Référence du modèle	NB530E120250HE	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,5 A	
Puissance de sortie	30,0 W	
Rendement moyen en mode actif	87,7%	
Rendement à faible charge (10%)	87,3%	
Consommation électrique hors charge	0,07 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi* 6 (F288b)		
Fabricant	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO., LTD. Xinghui Industrial Park, Gushu No. 28A, Xixiang Town, Bao'an Shenzhen Guangdong 518126 CHINA	
Référence du modèle	ADS-36FLA-12 12030EPG-H	
Tension d'entrée	200-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,5 A	
Puissance de sortie	30,0 W	
Rendement moyen en mode actif	88,3%	
Rendement à faible charge (10%)	84,2%	
Consommation électrique hors charge	0,07 W	

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi* 6 (F288b)		
Fabricant	Moso Power supply Technology Co., Ltd Sangtai Industrial Park, Guanwai Xiaobaimang Songbai Road, Nanshan District, S, Shenzhen, Guangdong 518108, P.R. China	
Référence du modèle	MSG-V2500ER120-030ED-DE	
Tension d'entrée	100-240V	
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz	
Tension de sortie	12,0 V CC	
Courant de sortie	2,5 A	

Puissance de sortie	30,0 W
Rendement moyen en mode actif	88,6%
Rendement à faible charge (10%)	88,7%
Consommation électrique hors charge	0,07 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi* 6 (Air4962) et Répéteur Bbox Wi-Fi* 6 (Air4962-v2)	
Fabricant	Net88 Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong
Référence du modèle	NBS12F120100VE
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	1,0 A
Puissance de sortie	12,0 W
Rendement moyen en mode actif	84,5%
Rendement à faible charge (10%)	79,7%
Consommation électrique hors charge	0,05 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW) et Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW-v2)	
Fabricant	Asian Power Device N° 5, Lane 83, Lung-Sou St.,Taoyuan City 330, Taiwan, R.O.C Chine
Référence du modèle	WA-24K12FG
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Rendement moyen en mode actif	88,8%
Rendement à faible charge (10%)	84,3%
Consommation électrique hors charge	0,06 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW-v2) et Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW-v2.1)	
Fabricant	Asian Power Device N° 5, Lane 83, Long-Sou St.,Taoyuan City 33058, Taiwan.
Référence du modèle	WB-24J12FG
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Rendement moyen en mode actif	87,7%
Rendement à faible charge (10%)	86,4%
Consommation électrique hors charge	0,06 W

Informations sur le bloc d'alimentation des produits Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT), Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT3) et Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT4)	
Fabricant	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. No. A Building, Xinghui Industrial Park, Gushu No. 28d, Xixiang, Baoan District, Shenzhen
Référence du modèle	ADS-24FQ-12 12021EPG-H
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	1,75 A
Puissance de sortie	21,0 W
Rendement moyen en mode actif	86,1%
Rendement à faible charge (10%)	79,1%
Consommation électrique hors charge	0,08 W

Informations sur le bloc d'alimentation des produits Bbox Wi-Fi* 6 (FGA2234BYT), Bbox Wi-Fi* 6 (PRV36AX498) et Bbox Wi-Fi* 7 ou Bbox Wi-Fi 7 (GP3608E34)	
Fabricant	Asian Power Device N° 5, Lane 83, Long-Sou St.,Taoyuan City 33058, Taiwan.
Référence du modèle	WY-30B12FG
Tension d'entrée	100-240 V
Fréquence du courant d'entrée	50-60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,5 A
Puissance de sortie	30,0 W
Rendement moyen en mode actif	87,9%
Rendement à faible charge (10%)	84,4%
Consommation électrique hors charge	0,07 W

Informations sur le bloc d'alimentation des produits Bbox Wi-Fi* 6 (FGA2234BYT), Bbox Wi-Fi* 6 (PRV36AX498) et Bbox Wi-Fi* 7 ou Bbox Wi-Fi 7 (GP3608E34)	
Fabricant	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. No. A Building, Xinghui Industrial Park, Gushu No. 28d, Xixiang, Baoan District, Shenzhen
Référence du modèle	ADS-30FT-12 12030EPG-H
Tension d'entrée	230 V
Fréquence du courant d'entrée	50 Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,5 A
Puissance de sortie	30,0 W
Rendement moyen en mode actif	87,7%
Rendement à faible charge (10%)	83,8%
Consommation électrique hors charge	0,08 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Bbox Wi-Fi* 7 FAST 5696b	
Fabricant	Net88 Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong
Référence du modèle	NBS42GL120300VE
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	3,0 A
Puissance de sortie	36,0 W
Rendement moyen en mode actif	92,7%
Rendement à faible charge (10%)	91,1%
Consommation électrique hors charge	0,06 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Répéteur Bbox Wi-Fi* 7 F380bg et du produit Répéteur Bbox Wi-Fi 7 F280bg	
Fabricant	Net88 Electronics Limited Unit1602 Malaysia Building, 50 Gloucester Road, WanChai, HongKong
Référence du modèle	NBS24CL120200VE
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,0 A
Puissance de sortie	24,0 W
Rendement moyen en mode actif	91,5%
Rendement à faible charge (10%)	88,2%
Consommation électrique hors charge	0,07 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit Bbox 5G 338EXCV454M	
Fabricant	Lucent Trans Electronics Co., Ltd. Room 101, 201, 301, 401, Building 2, No. 2, Bianyue Street, Nansha District, Guangzhou, China
Référence du modèle	3A104-LEDL
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	12,0 V CC
Courant de sortie	2,5 A
Puissance de sortie	30,0 W
Rendement moyen en mode actif	87,7%
Rendement à faible charge (10%)	86,0%
Consommation électrique hors charge	0,07 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit BboxTV-4A HMB2013CW22	
Fabricant	SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD. No.19, Building 1, Nanhang Mingzhu Garden, No. 175, Hangcheng Avenue,Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.
Référence du modèle	ADS-15FQ-06 05015EPG-H
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	5,0 V CC
Courant de sortie	3,0 A
Puissance de sortie	15,0 W
Rendement moyen en mode actif	82,6%
Rendement à faible charge (10%)	81,3%
Consommation électrique hors charge	0,06 W

Informations sur le bloc d'alimentation du produit BboxTV-4A HMB2013CW22	
Fabricant	Human Frecom Electronics Co, Ltd N° 18, Jinlan Road, Bailutang, Xuxian, 423038 Chenzou, Hunan, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Référence du modèle	FC015A06-050030E
Tension d'entrée	200-240V
Fréquence du courant d'entrée	50/60Hz
Tension de sortie	5,0 V CC
Courant de sortie	3,0 A
Puissance de sortie	15,0 W
Rendement moyen en mode actif	82,6%
Rendement à faible charge (10%)	79,0%
Consommation électrique hors charge	0,07 W