

Exigences d'information selon le Règlement (UE) N° 801/2013					
Produit	Consommation électrique selon les modes de fonctionnement				Activation/Désactivation des ports réseaux sans fil
	Arrêt	Veille	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau (Avec tous les ports filaires réseaux connectés et tous les ports réseaux sans fil activés)	
Bbox NG+ (F@st 5330b)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	11,5 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Bbox NG+R1 (Fast5330b-r1)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,5 W	12,2 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Bbox NG+R1 (Fast5330b-r1-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,8 W	10,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Modem Bbox Fibre – Wi-Fi® 6 (FAST 5688b BTEL)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	8 W	11,4 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée Wi-Fi Allumez et éteignez votre réseau Wi-Fi.
Modem Bbox Fibre – Bbox Wi-Fi® 6E (F5688b-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,8 W	11,2 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	5 mn	5 mn	Par appui sur la touche marquée Wi-Fi Allumez et éteignez votre réseau Wi-Fi.
Bbox Wi-Fi® 6 (PRV36AX349B)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	11,0 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	1 mn	1 mn	Par appui sur la touche située en face avant du produit portant le symbole
Bbox Wi-Fi® 6 (FGA2234BYT)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	6,7 W	10,1 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	2 mn	2 mn	Par appui sur la touche située en face avant du produit portant le symbole
Répéteur Bbox Wi-Fi AC (Air 4830)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	4,9 W	5,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur la touche Power On/Off située à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi 5 (Air 4830)					
Consommation électrique	,1 W	NA	4,9 W	5,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur la touche Power On/Off située à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 (F288b)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	13,7 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	1 mn	1 mn	Par allumage/extinction du produit en basculant l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 (Air4962)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	3,5 W	5,3 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	2 mn	2 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur le bouton On/Off situé à l'arrière du produit.
Décodeur TV Standard (RTI422-320 BYT)					
Consommation électrique	0,2 W	NA	2,5 W	2,6 W	Non applicable
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	
Décodeur TV Bbox Miami (HMB4213H)					
Consommation électrique	NA	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K (HMB89213NW)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K (HMB89213NW-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW-v2.1)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT3)					
Consommation électrique	0,1 W	0,4 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT4)					
Consommation électrique	0,1 W	0,4 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande