

Exigences d'information selon le Règlement (UE) N° 801/2013

Produit	Consommation électrique selon les modes de fonctionnement				Activation/Désactivation des ports réseaux sans fil
	Arrêt	Veille	Veille avec maintien de la connexion au réseau	Veille avec maintien de la connexion au réseau <small>(Avec tous les ports filaires réseaux connectés et tous les ports réseaux sans fil activés)</small>	
Bbox NG+ (F@st 5330b)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	11,5 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Bbox NG+R1 (Fast5330b-r1)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,5 W	12,2 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Bbox NG+R1 (Fast5330b-r1-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,8 W	10,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée WIFI en face avant du produit.
Modem Bbox Fibre – Wi-Fi® 6 (FAST 5688b BTEL)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	8 W	11,4 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par appui sur la touche marquée Wi-Fi Allumez et éteignez votre réseau Wi-Fi.
Modem Bbox Fibre – Bbox Wi-Fi® 6E (F5688b-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,8 W	11,2 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	5 mn	5 mn	Par appui sur la touche marquée Wi-Fi Allumez et éteignez votre réseau Wi-Fi.
Bbox Wi-Fi® 6 (PRV36AX349B)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	9,9 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	1 mn	1 mn	Par appui sur la touche située en face avant du produit portant le symbole
Répéteur Bbox Wi-Fi AC (Air 4830)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	4,9 W	5,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur la touche Power On/Off située à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi 5 (Air 4830)					
Consommation électrique	1 W	NA	4,9 W	5,8 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur la touche Power On/Off située à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 (F288b)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	7,2 W	13,7 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	1 mn	1 mn	Par allumage/extinction du produit en basculant l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière du produit.
Répéteur Bbox Wi-Fi® 6 (Air4962)					
Consommation électrique	0,1 W	NA	3,5 W	5,3 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	2 mn	2 mn	Par allumage/extinction du produit en appuyant sur le bouton On/Off situé à l'arrière du produit.
Décodeur TV Standard (RTI422-320 BYT)					
Consommation électrique	0,2 W	NA	2,5 W	2,6 W	
Délai de Passage automatique	NA	NA	20 mn	20 mn	Non applicable
Décodeur TV Bbox Miami (HMB4213H)					
Consommation électrique	NA	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K (HMB9213NW-v2)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT)					
Consommation électrique	0,1 W	0,5 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT3)					
Consommation électrique	0,1 W	0,4 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande
Décodeur TV Bbox 4K - HDR (UZW4020BYT4)					
Consommation électrique	0,1 W	0,4 W	NA	NA	
Délai de Passage automatique	NA	< 1 mn	NA	NA	Depuis l'interface utilisateur accessible par la télécommande